



## Trafo gegevens :

Object : Brander trafo 12 VDC  
 Afmetingen : 85x240x60mm  
 Voedingsspanning : 12VDC  
 Uitgaande spanning : 5Kv ( constant )

## Bijbehorende producten :

Object : Aansluitsnoer geïsoleerd en geaard/ontstoort tbv verbinding tussen trafo en ontstekingspennen  
 Lengte : 1 mtr  
 Aansluiting : 4x schuifsteker rond 2x schroef oog

## Monteren en aansluiten :

- Zorg ervoor dat tijdens montage en het aansluiten van de trafo alles spanningsvrij is.
- Bevestig de trafo dmv schroefbevestiging tegen een metalen geaarde plaat bij voorkeur met 5 stuks m4 bouten.
- Sluit de voedingskabel aan zoals gemerkt op de aansluitkabels zie foto 1 Wit = + 12V Zwart = - massa  
De kabel is voorzien van een laagje tin ter bescherming, zorg voor een goed passende verbinding met de bestaande installatie.
- Het aansluiten van de "aansluitsnoer" door middel van schuifsteker verbindingen.  
Steek de geïsoleerde schuifstekers in de trafo foto 2.  
Bevestig de aardings- /ontstoringkabel aan de metalen plaat waar de trafo op gemonteerd is.  
Steek de niet geïsoleerde schuifstekers over de aansluitzijde van de ontstekingspennen foto 3.  
Bevestig de aardings- /ontstoringkabel aan het metalen huis waarin de ontstekingspennen gemonteerd zijn.

