

TEKNOJET 2SN 400

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
 PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

RACCOMANDATO PER:
 MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI

Features:



Alternative versions:



other colors available: BLUE, RED, GREY
 altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJ2SN04	6	1/4"	6,4	0,57	14,6	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,22	0,33
TJ2SN05	8	5/16"	7,9	0,64	16,3	5800	400	23200	1600	4,53	115	0,28	0,41
TJ2SN06	10	3/8"	9,5	0,74	18,7	5800	400	23200	1600	5,12	130	0,34	0,51
TJ2SN08	12	1/2"	12,8	0,86	21,9	5800	400	23200	1600	7,09	180	0,40	0,60

TeknoJET 2SN 3/8" (9,5mm) EN 1829-2 -10°C / +150°C / 14°F / +302°F 400 Bar / 40 MPa **5800 Psi**

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
 - 10°C/+135°C
 (14°F to +275°F)
 with peak of +150°C (302°F)

TUBE:
 hot water, detergent and oil synthetic rubber

REINFORCEMENT:
 2 high tensile steel braids

COVER:
 synthetic rubber with extreme abrasion resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
 - 10°C/+135°C
 (14°F / +275°F)
 con punte di +150°C (302°F)

SOTTOSTRATO:
 gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

RINFORZO:
 2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
 gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE
 TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE
 TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE
 TO ORDER FOREVER VERSION PLEASE ADD "FV" TO THE CODE