

## Schlauchwagen Typ SW1

Handlich und geeignet für die Aufnahme der Schlauchaufroller STKi2 20 und STKi2 40 sowie unter Verwendung einer Adapterplatte der Schlauchaufroller STKi2 50 und STKi2 60.

### Verfügbare Werkstoffe:

- SW1 - Edelstahl 1.4301, Insbesondere in Hygienebereichen: Schlachthöfe, Fleischfabriken, Molkereien, Brauereien, Fastfoodindustrie.

### Lieferumfang:

Zum Schlauchwagen können Sie den passenden Schlauchaufroller aus der Tabelle von Seite 2 sowie die Ablagewanne mitbestellen. Grundsätzlich ist dieser nur inkl. den unteren Versteifungsstreben.



### Verfügbare Werkstoffe:

- Stabiler Stahlrohrrahmen, die Holme sind zwecks Transporterleichterung umklappbar.
- Vollgummiräder mit grauen, abriebfesten Reifen, die keine schwarzen Spuren hinterlassen. Gleiches gilt für die vorderen Gummipuffer.
- Wahlweise kann der Schlauchwagen mit einer Ablagewanne ausgestattet werden, die die Aufnahme der erforderlichen Arbeitsgeräte erlaubt.
- Der Boden der Wanne ist gelocht. Somit können z.B. feuchte Pistolen abtropfen.


### Schnittdarstellung

Schlauchaufroller STKi2Mo

P.	Beschreibung
1	Schlauchaufroller STKi2 20 + 40
2	Ablagewanne (optional) - 464283
3	Handgriff
4	Umklappbarer Holm
5	Strebe 1
6	Strebe 2
7	Kunststoffrad mit abriebfesten Reifen
8	Puffer aus abriebfestem Kunststoff



Winkeldrehgelenk  
WDTH10/Al



Ablagewanne optional



Vollgummiräder

## TECHISCHE DATEN PASSENDE SCHLAUFROLLER STKI2

Art.-Nr.	Type	Schlauchlänge in mm				F			Abmessungen in mm				
		ø17	ø22	ø28	ø35	mm	Zoll	bar	kg	A	B	C	D
3/4" (DN12)													
460385	STKi2 40/12-Edelstahl	125	70			12	1/2"	200	13,5	480	512	400	585
3/4" (DN19)													
460390	STKi2 40/19-Edelstahl			40		19	3/4"	200	14,7	480	512	400	614
1" (DN24)													
460380	STKi2 20/24-Edelstahl				15	24	1"	100	12,0	280	312	200	414
460395	STKi2 40/24-Edelstahl				33	24	1"	100	15,0	480	512	400	614

## ABMESSUNGEN SCHLAUCHAUFROLLER SW1

