

CLEANFARM

EN 854 2TE

RECOMMENDED FOR:
 HYDRAULIC LINES, LOW PRESSURE DISCHARGE OF HYDRAULIC FLUIDS.
 NOT USED FOR FOOD PASSAGE, ONLY USED FOR FOOD EQUIPMENTS CLEANING.



RACCOMANDATO PER:
 LINEE IDRAULICHE, SCARICO A BASSA PRESSIONE DI FLUIDI IDRAULICI.
 NON UTILIZZATO PER IL PASSAGGIO DI CIBO, UTILIZZATO SOLO PER LA PULIZIA DI
 ATTREZZATURE ALIMENTARI.

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TH2TE08CF	12	1/2"	12,8	0,80	20,5	1160	80	3480	240	3,54	90	0,13	0,19

Vitillo **CleanFarm** **1/2"** (12,8 mm) Intermittent + 150°C / + 302°F **80 Bar** 8,0 MPa **1160 Psi** B.P. 240 Bar

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
 -40°C/+100°C
 (-40°F to +212°F)
 with peak of +150°C (302°F)

TUBE:
 synthetic rubber

REINFORCEMENT:
 1 high tensile textile braid

COVER: BLUE
 oil, and food resistant synthetic rubber

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
 -40°C/+100°C
 (-40°F to +212°F)
 con punte di +150°C (302°F)

SOTTOSTRATO:
 gomma sintetica

RINFORZO:
 1 treccia tessile ad alto carico

COPERTURA: BLU
 gomma sintetica resistente agli alimetri e agli oli