
UNIVERSAL

- ✓ In diversen Ausführungen erhältlich
- Multifunktional für viele Oberflächen geeignet
- **Einfache Montage**
- √ Einsatzbereit geliefert







TECHNISCHE DATEN

275 bar Druck Temperatur 120°C **Eingang** G3/8" F







FL-EG 300 FL-EG 200 FL-EB 200

FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.

2w2 (2 Arme / 2 Düsen) 2w2 (2 Arme / 2 Düsen) Artikel Nr. 82.621 (ø 150mm) Artikel Nr. 82.623 (ø 250mm)



Bewährte Innovation

Das von Mosmatic für hohe Drehzahlen entwickelte Knickdrehgelenk ist ideal geeignet für das Reinigen mit Flächen- und Wandreinigern. Das Knickmoment des Drehgelenkes ist einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung.



Artikel Nr. 58.908

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern und einem Karbiddichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen.

DYF Drehgelenk

Artikel Nr. 58.000

INOX - Lenkrollen

INOX - Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkeln ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.

INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.943



