

- ✓ Auch als 500bar Version erhältlich
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



TECHNISCHE DATEN

Druck 275 / 500 bar
Temperatur 120°C
Eingang G3/8" F
 G1/4" M



FL-CR 750



FL-CR 520

FL-CG 520

FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2cw2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm)

3cw3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Artikel Nr. 82.946 (ø 470mm), 1/8", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.941 (ø 470mm), 1/4", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8", 500 bar

Qualitäts - Räder

INOX-Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.



INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.912

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



DYCI Drehgelenk (275 bar) Drehgelenk (500 bar)

Artikel Nr. 55.253

Artikel Nr. 55.263

| Bezeichnung | Art. Nr. | ø | Gewicht | Drehgelenk | Rotorarme | HD-Düsen | HD-Pistole | Edelstahlrollen |
|-------------------|---------------|-----|---------|------------|--------------|----------|------------|-----------------|
| FL-CG 520 | 80.750 | 520 | 10.3kg | 1x DYCI | 2x 1/8" NPTF | 2x 1503 | 1x | -- |
| FL-CR 520 | 80.751 | 520 | 12.0kg | 1x DYCI | 2x 1/8" NPTF | 2x 1503 | 1x | 4x ø 60 |
| FL-RY 520* | 80.158 | 520 | 11.5kg | 1x DYDI | 2x 1/8" NPTF | -- | -- | 4x ø 60 |
| FL-RY 750* | 80.358 | 750 | 13.5kg | 1x DYDI | 3x 1/8" NPTF | -- | -- | 4x ø 60 |
| FL-CR 750 | 80.752 | 750 | 15.5kg | 1x DYCI | 3x 1/8" NPTF | 3x 1503 | 1x | 4x ø 60 |

* Druck: 500 bar / Eingang G1/4" M