

- ✓ Zusatzlanze für unzugängliche Ecken
- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



**TECHNISCHE DATEN**

**Druck** 275 bar  
**Temperatur** 120°C  
**Eingang** G3/8" F



**FL-PH 750**



**FL-PH 520**

**FEATURES**


**Zwei Werkzeuge in einem**

Die Lanze lässt sich einfach an die bestehende HD-Pistole anschließen. Eine ideale Ergänzung, um Stellen zu reinigen, die für den Flächenreiniger nicht zugänglich sind.



**Höhenverstellbar**

Beste Reinigungsergebnisse durch ein höhenverstellbares Gehäuse. Edelstahlrahmen für zusätzliche Stabilität.



**INOX-Lenkrolle** (Premium Qualität)

Durch vier 100mm Edelstahlrollen lässt sich der Flächenreiniger mit Leichtigkeit bewegen.

Artikel Nr. 80.956

**Hochpräzisions Rotorarm**

Der in einem automatisierten Schweißverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



**2cw2** (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm)

**3cw3** (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8"

**Schweizer Entwicklung**

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



**DYCI Drehgelenk**

Artikel Nr. 55.253

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	Lanzen-Düse	HD-Düsen	HD-Pistole	Edelstahlrollen
<b>FL-PH 520</b>	<b>80.754</b>	520	16.2kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 1503	1x	4x ø 100
<b>FL-PH 750</b>	<b>80.755</b>	750	22.5kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	1x 1508	3x 1503	1x	4x ø 100